



LA CHAPE LIQUIDE® CLASSIC SA® et R+R®

LA CHAPE ANHYDRITE VERSION SÉCHAGE ACCÉLÉRÉ (SA®) ET RECOUVREMENT RAPIDE (R+R®)

La Chape Liquide® **CLASSIC SA® et R+R®** est une chape fluide base anhydrite à séchage accéléré et à recouvrement rapide.

Elle s'adapte à tous vos projets à délais particulièrement courts et permet de réduire par 2 les délais entre la mise en oeuvre de la chape et la pose de revêtement de sol.



LES + PRODUIT CLASSIC SA® et R+R®

- **Séchage accéléré SA®**, divise le temps de séchage au moins par 2.
- **Recouvrement plus rapide R+R®**, accroît la performance du collage à des taux plus importants que la chape anhydrite classic.
- **Grande résistance** (C20F5).
- **Faibles épaisseurs** (jusqu'à 2,5 cm).
- **Sans armatures ni fibres.**
- **Identification du produit** directement sur chantier avec SmartCEM®.

Téléchargement gratuit sur www.smartcem.fr



SMARTCEM

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Séchage accéléré
SA® :
x 2 au minimum

Recouvrement plus rapide
R+R® :
2% carrelage
1% PVC

Résistances
Mécaniques :
Classe C20 F5

Masse volumique :
2 T/m³
(± 200 kg)

Épaisseur minimale par type de locaux :

- Locaux P2 sur polyane, 2,5 cm.
- Locaux P2 sur isolant SCI/SC2, 3,5 cm / 4 cm
- Locaux P3 sur polyane, 3 cm.
- Locaux P3 sur isolant SCI/SC2, 4 cm / 4,5 cm.

Chape fluide base anhydrite selon Document Technique d'Application CSTB.



DOMAINES D'APPLICATIONS

La Chape Liquide® **CLASSIC SA®** et **R+R®** une des plus polyvalentes de la gamme, s'adapte

Isolation thermique et acoustique



Mise à niveau de sol



Planchers chauffants- rafraîchissants à eau



Applications spécifiques

Sols sportifs, faibles épaisseurs,
planchers bois, ...



CONSEILS & PRÉCAUTION D'EMPLOI

La Chape Liquide® **CLASSIC SA®** et **R+R®** permet une productivité de coulage très élevée et la possibilité de circuler 24h après.

- Une fois durcie la chape peut être recouverte plus rapidement mais également plusieurs mois après le coulage.
- Prévoir environ 48h de séchage avant l'intervention des entreprises de second oeuvre.
- Permet de répondre à toutes les applications : plancher chauffant/ rafraîchissant, isolation thermique et phonique, mise à niveau des sols.
- Le local doit être correctement aéré.



LES AVANTAGES DE LA CHAPE CLASSIC SA® et R+R®

- Très grande fluidité pour une mise en œuvre facile.
- Planéité parfaite de la surface finie.
- Pas de fissuration ou de tuilage des sols dans le temps.
- Pas de produit de cure nécessaire.
- S'adapte à tous les revêtements en particulier les sols souples (hopitaux, salles de sport) et agencement de carreaux (pose en diagonale, en joint de pierre, etc.)

MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT

Étalement	24 à 27 cm
Fractionnement	Aucun joint jusqu'à 1000 m ² (300 m ² en plancher chauffant) y compris aux passages de portes
Productivité	Jusqu'à 200 m ² /heure ou 1500 m ² /jour
Humidité résiduelle avant pose du revêtement de sol	Carrelage : 2% Sols souples : 1% Parquets flottants : 2%

Les technologies **SA®** et **R+R®** sont brevetées par la société Anhydritec®.



Notre liant anhydrite est composé à **95%** de matériaux recyclés



ANHYDRITEC
Minersa Group

