LUMILISS®

Désactivé

Les 14 cibles HQE sont rangées en 4 grandes familles qui mesurent les qualités environnementales du bâtiment (QEB) sur son environnement extérieur et intérieur. Elles sont valables à la fois sur les volets HQE construction et HQE exploitation :

ZOOM Construction Durable

En plus des qualités intrinsèques du matériau béton, LUMILISS® Désactivé atteint les cibles ci-dessous :

10

Les qualités esthétiques de la gamme LUMILISS® contribuent au confort visuel : large choix d'aspects esthétiques en fonction de la sélection des granulats.
Visibilité nocturne améliorée par l'emploi de teintes claires.

1

Intégration esthétique dans le site et respect de son environnement architectural.
Aspect proche d'un sol gravillonné.

2

Renforcement du caractère régional de l'aménagement grâce à l'utilisation des granulats issus de la pierre de construction locale.

7

Durabilité exceptionnelle du matériau : pas d'orniérage, ni de déformation.
Maintenance faible.
Résistance aux cycles de gel, dégel, ainsi qu'aux sels de déverglaçage.

5

Rejet des eaux de ruissellement sans aucune dégradation de leur qualité.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C